



Технические характеристики продукции

Тип шторы		ШОЗ	ШОЗ	ШДЗ	ШДЗ «КОНТУР»
Предел огнестойкости		EI60	EI120 с орошением	E30 E60 E120	E30 E60 E120
Максимальный размер проема	Ширина,мм	до 14 000	до 24 000	до 40 000	40 000*
	Высота,мм	до 10 000	до 8 500	До 10 000	8 000
Вес	Конструкция,кг на 1 п.м	до 95	до 70	до 70	до 80
	Полотно,кг на 1 п.м.	2.1	0.8	0.8	0.8
Материал	Полотно шторы	Сэндвич из огнестойких материалов толщиной не менее 7,9 мм с показателем пожарной опасности НГ по ГОСТ 30244-89	Композитные термостойкие ткани толщиной 1мм. с показателем пожарной опасности НГ по ГОСТ 30244-89	Композитные термостойкие ткани толщиной 1 мм. с показателем пожарной опасности НГ по ГОСТ 30244-89	Композитные термостойкие ткани толщиной 1 мм. с показателем пожарной опасности НГ по ГОСТ 30244-89
	Короб/Направляющие	Стальной лист толщиной 1.5-3 мм.	Стальной лист толщиной 1.5-3 мм.	Стальной лист толщиной 1.5-3 мм.	Стальной лист толщиной 1.5-3 мм.
Цвет	Короб/направляющие	каталог RAL	каталог RAL	каталог RAL	каталог RAL
	Полотно шторы	Серебристо серый /белый	Серебристо-серый /белый	Серебристо-серый /белый	Серебристо-серый /белый

*максимальный периметр изделия до 640 м.